



PRIMACY LAMINATION



个性化卡片打印及覆膜的理想选择

Primacy Lamination 是一款集卡片打印、编码、和全息覆膜为一体的多功能高性价比打印机，为卡片提供最高级别的安全保护和持久的耐用性能，降低卡片使用过程中发生的欺诈风险。

Primacy Lamination 具备出色的打印和覆膜功能可实现每小时215张卡片的单面打印覆膜。

提高卡片耐用性

- 卡片打印编码后，Primacy Lamination通过热压将膜覆贴到卡片上。
- 覆膜工艺提升卡片的耐用性和使用寿命，覆膜卡片的使用年限高达10年*。

提升卡片安全性

- Evolis提供种类广泛的清漆膜，芯片卡专用膜，以及全息覆膜。为保证卡片的安全性，Evolis还可以为客户开发个性化的覆膜解决方案。
- Primacy Lamination满足多种卡片编码功能：磁条编码，接触式或非接触式智能卡编码。您也可以按需整合安装不同编码模块。

享受便捷的打印过程

- 完成打印机操作系统安装后，只需通过红外线通信就可以一步连接覆膜模块，打印随即开始。
- 色带和覆膜盒分别安装在打印机中，且自动被系统识别。



主要特性 / 请浏览 www.evolis.com 了解完整技术参数

基本特性

- 热升华/热转印
- 单面或双面打印，边到边
- 标准300 x 300 dpi 分辨率
- 分辨率可选择：300 x 600 dpi(彩色或单色打印)或300 x 1200 dpi (单色打印)
- 标配32MB内存 (RAM)-选配64MB¹
- 标准单面或双面覆膜
- 内置卡片曲面矫正功能
- 通过红外石英管和硅复合涂层的加热辊进行覆膜

打印和覆膜性能¹

- 单面：每小时达215张
- 双面 (YMCKO-K)：每小时达110张

卡片管理和技术规范

- 进卡槽容量：100张 (0.76毫米 - 30密尔)
- 出卡槽容量：100张 (0.76毫米 - 30密尔)
- 废卡槽容量：100张卡 (0.76毫米 - 30密尔)
- 卡片厚度：0.76毫米 (30密尔)
- 卡片材质：PVC、复合PVC、PET、聚碳酸酯¹、特殊漆面¹等
- 卡片标准：ISO CR80 - ISO 7810 (53.98 x 85.60毫米)

接口/连接性

- USB (1.0, 1.1, 2.0, 3.0), 电缆线式供电
- TCP-IP 以太网10BaseT 接口、100BaseT 接口(Led指示灯)
- 无线系列中采用 802.11b/g 无线网络连接

显示

- LED 指示灯
- 打印机的图形化通知²：清洁警报、打印带用尽/即将用尽等。
- LCD显示屏

安全性

- Kensington® 安全锁锁位
- 磁条编码数据加密

软件

- 随机附送用于 Windows® 系统的 Evolis Premium Suite®:
 - 打印机驱动程序
 - 用于对打印机实施管理、组织和参数设置的 Evolis Print Center
 - 用于进行图形化通知的 Evolis Printer Manager 程序³
 - 全天候 24 小时在线协助
 - 与Windows® 系统兼容 (32/64位)：XP SP3, Vista, W7 32/64, W8, W10
- 随机附赠用于设计和修改的 cardPresso XXS 卡片设计软件 [内部数据库无限量记录]
- Evolis Premium SDK 可实现远程监控打印机，便于集成IT系统。

EVOLIS HIGH TRUST® 打印带

为了达到最佳的卡片打印效果和卡片使用耐久性，以及延长打印机、打印头和覆膜功能模块的使用寿命，请使用 Evolis High Trust® 打印带和覆膜产品。

- 自动识别和自动设置参数
- 符合工效设计的色带和覆膜盒，易于安装使用
- 超大容量单色色带
- 覆膜盒：
 - 透明或全息膜 (0.5, 0.6或1密耳) 600 面/卷
 - 透明或全息清漆膜：1200面/卷
 - 适用于磁条卡及芯片卡的覆膜产品
 - 其他类型的覆膜盒

请浏览www.evolis.com了解更多色带和覆膜盒的信息

其他选项

- 卡片覆膜模块也可作为Primacy基础款打印机的附加功能出售
- 可以安装两个覆膜模块，并使用不同类型的覆膜盒对卡片进行双层覆膜

可添加式编码模块

- 可添加模块：
 - 磁条编码器ISO 7811 HiCo/LoCo, JIS2
 - 智能连接站 ISO 7816-2
 - 智能连接站 - PC/SC, EMV 2000-1
 - 非接触式智能卡编码器 - ISO 14443A, B, ISO15693, MIFARE, DESFire, HID iCLASS, UHF [遵循标准：EPC C1 Gen2 / ISO18000-6C ETSI EN 302 208 或 FCC part 15.247]
 - 按需添加其它特定编码器
- 内置 USB 或 IP 端口
- 模块可组合使用
- 出厂前安装或现场安装

认证和一致性声明

- CE, FCC, ICES, VCCI, CCC, KC, BIS 认证
- RoHS 认证

尺寸和重量

- 尺寸 [高 x 宽 x 长]：269 x 205 x 753 毫米 [10.59" x 8.07" x 29.64"]
- 重量：10 公斤 [22.04 磅]

质保

- 保修3年⁴

¹ 视具体情况而定 / ² 取决于Windows® 系统的版本 / ³ 需安装 .net 4.0 client profile 版本 / ⁴ 需严格遵守有关打印机使用和保养的具体规定且使用 Evolis High Trust® 色带和覆膜盒方可获得保修



Evolis 中国分公司

上海市徐汇区东安路8号

青松城619-621室

电话 400-820-4021 - 传真021 - 6438 6703 - evolischina@evolis.com

法国 - Evolis 全球总部 - 昂热 - info@evolis.com

美国 - Evolis有限公司 - 劳德代尔保 - evolisinc@evolis.com

亚太地区 - Evolis亚洲有限公司 - 新加坡 - evolisia@evolis.com

日本 - Evolis日本公司 - 东京 - evolisjapan@evolis.com

印度 - Evolis印度公司 - 孟买 - evolisindia@evolis.com